



PTI1530C



PTI1530

## PTI



**CARACTERÍSTICAS:** Balanza peso-precio-importe. • Aprobación CE de modelo con verificación de serie. • Carcasa en ABS. • Plato en acero inoxidable. • Dimensiones del plato: 355x245 mm. • Doble pantalla, en la cara del comprador y del vendedor. • 2 versiones distintas: 1. Sin columna (Ref. PTI1530) 2. Con columna (Ref. PTI1530C). • Display con retroiluminación propanable. • Nivel burbuja. • 32 PLU's Directos y 999 PLU's Indirectos (memorias). • Acumula y totaliza. • Batería interna recargable. • Alimentación 9Vdc con adaptador AC. • Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +40°C. • Salida de RS232.

**CARACTÉRISTIQUES:** Balance poids-prix. • Approbation CE du modèle avec la vignette et le carnet métrologique inclus. • Carter en ABS. • Plateau en acier inoxydable. • Dimensions du plateau: 355x245 mm. • Double écran, sur la face de l'acheteur et du vendeur. • Deux versions distinctes: l'une sans colonne (Refort. PTI1530) et l'autre avec colonne (Refort. PTI1530C). • Display rétro-éclairé. • Niveau à bulle. • 32 PLU's Directes et 999 PLU's Indirectes. • Accumulation et totaux. • Batterie interne rechargeable. • Alimentation 9Vdc avec adaptateur AC. • Température de fonctionnement: de -10°C à +40°C. • Sortie RS232.

**FEATURES:** Weight-Price computing scale. • Serial CE approval with verification. • ABS housing. • Stainless steel pan. • Pan size: 355x245 mm. • Double display, in the face of the purchaser and of the salesman. • 2 different versions: 1. Without column (Ref. PTI1530) 2. With column (Ref. PTI1530C). • Backlight display. • Bubble level. • 32 Direct PLU's and 999 Indirect PLU's. • Accumulation and totals. • Internal rechargeable battery • Power supply: 9Vdc, AC adaptor. • Operating temperature range: from -10°C to +40°C. • RS232 output.

ES

FR

ENG

Vista trasera • Vue de derrière • Rear view



Referencia Référence Reference	Capacidad Portée Capacity (kg)	Fracción Précision Fraction (g)	Dimensiones del plato Dimensions du plateau Plat dimensions (mm)
PTI1530	15/30	5/10	355x245
PTI1530C	15/30	5/10	355x245

Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)
475x480x250	7
475x480x250	8