

# FOB



## Báscula industrial resistente y de fácil movilidad.

Báscula monocelular en acero inoxidable ideal para el contaje de piezas y el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezcla de pinturas, paquetería, control de procesos (mezcla de aditivos) y animales. Los cuatro tamaños de plataforma en acero inoxidable permiten una amplia y variada utilización de la báscula FOB. Con capacidades de 30 a 600 kg y un peso neto que no supera los 35 kg (plataforma más grande) es especialmente ligera y manejable para emplazar sobresuelo o sobremesa. Dispone de teclas de TARA y CUENTAPIEZAS para una operativa más rápida.



Display LED de 20 mm



Salida RS232



Célula de aluminio con protección IP65



Estructura tubular en acero pintada



Pies regulables



### Características FOB


- Plataforma de estructura tubular en acero pintado, con plato en acero inoxidable.
- 4 tamaños de plataforma en acero inoxidable con tres capacidades posibles.
- Célula de aluminio con protección IP65.
- 4 Pies regulables en altura hasta un aumento de 13 mm.
- Display LED de 7 segmentos, tamaño 20 mm.
- Carcasa indicador ABS. Con protección IP54.
- Batería interna recargable (6V4Ah), de 30 horas de duración.
- Alimentador de pared de 9Vdc 500 mA.
- Salida RS232, formato de datos para PC e impresora.
- Longitud cable plataforma-visor: 1370 mm (hasta 1750 mm, según modelo).
- Calibración externa.

### Funciones:

- Acumulación
- Pre-tara
- Cuenta piezas
- Filtro de pesada para animales
- Bruto/neto
- Autoapagado
- Alta resolución (permitiendo visualizar un dígito más)



Referencia	Plato (mm) L x A	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje	Peso embalaje
FOB401	400x400	30	2	15000	790x535x175	10
FOB402	400x400	60	5	12000	790x535x175	10
FOB403	400x400	150	10	15000	790x535x175	10
FOB501	550x450	30	2	15000	940x580x200	14,8
FOB502	550x450	60	5	12000	940x580x200	14,8
FOB503	550x450	150	10	15000	940x580x200	14,8
FOB601	600x600	60	5	12000	1000x740x190	25
FOB602	600x600	150	10	15000	1000x740x190	25
FOB603	600x600	300	20	15000	1000x740x190	25
FOB801	800x800	150	10	15000	1200x940x190	39
FOB802	800x800	300	20	15000	1200x940x190	39
FOB803	800x800	600	50	12000	1200x940x190	39



Dimensiones	c	d	Long. Cable
FOB401	56	115	1750
FOB402	56	115	1400
FOB403	56	115	1420
FOB501	66	135	1500
FOB502	66	135	1600
FOB503	66	135	1400
FOB601	77	145	1540
FOB602	77	145	1500
FOB603	77	145	1600
FOB801	85	150	1400
FOB802	85	150	1470
FOB803	85	150	1370

Accesorios	
Referencia	Descripción accesorios
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado
RPT80A	Repetidor RPT80A ABS de 80 mm
IMP27	Impresora BTP-M280
BR40-307	Soporte pared para indicador