



DESIGNED
IN EUROPE



Prestaciones profesionales

► Funciones:

- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- 4 niveles de Autohold para pesar objetos de gran tamaño.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
 - Entrada para escáner de código de barras.
 - Acumulación de pesadas con totalización.
 - Tara automática, normal o fijada.
 - Memoria de 20 taras prefijadas.
 - Impresión de ticket.




► Adaptable

Se puede colgar en la pared sin necesidad de ningún soporte, o colocar en una columna.



► Protección contra líquidos y polvo

Diseñado para trabajar en ambientes húmedos o con polvo. Con protección IP-65.



► Comprobación de peso

El visor cambia de color indicando si el peso por encima (color rojo), por debajo (color amarillo) o dentro (color verde) del rango fijado.



► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC. Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos en formato etiqueta adhesiva. Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



► USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre el indicador y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto. Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.


Modelo	K3
Referencia	6170
Resolución	100.000 div.
Rangos de peso	=<2
Linealidad	10 puntos
Peso de calibración	Seleccionable
Unidades de pesada	g(kg), lb, oz
Cantidades cuentapiezas	10, 20, 30, 50, 100
Display	LCD retroiluminado
Segmentos	6 dígitos
Altura dígitos (mm)	25
Conectividad	RS 232-C, salida 3 relés (opc.), wifi (opc.)
Material	ABS
Protección estanqueidad	IP-65
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Duración batería	30 / 60 horas
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C
Dimensiones externas (mm)	220 x 182 x 86
Peso neto total (kg)	1,5
Dimensiones embalaje (mm)	325x235x165
Peso total con embalaje (kg)	2,3
PVP (€)	---,-

Ref.	Opciones	PVP (€)
32330	Salida de 3 relés	---,-
32277	Segunda salida RS-232	---,-
3776	Conexión Wireless K	---,-

Ref.	Accesorios	PVP (€)
32332	Pedal de tara	---,-
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---,-
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---,-
70814	Etiquetadora Q2	---,-
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---,-
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---,-
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---,-
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---,-
4877	Software Virtual Key para PC	---,-
32278	Soporte U pared de acero inoxidable	---,-
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	---,-
61084	Cable USB Direct K	---,-
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	---,-
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	---,-
32294	Cable RS-232 a Impresora K	---,-

Dimensiones exteriores (mm)

K3



Más información

Ficha producto:



<http://gram-group.com/es/product/indicador-gram-k3/>