

Gancho

Gancho pesador manejable adaptado a ambientes polvorientos con capacidades de 1000 kg a 5000 kg



BAT INT



AC/DC




NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa en fundición de aluminio a presión.
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 35 mm.
- Botones del panel resistentes al agua.
- Gancho rotativo de alta resistencia.
- Gancho pesador con giro rotativo de 360°.
- Apto para ambientes polvorientos.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batería interna recargable de 6V/10Ah de 50 horas de duración.
- Indicación nivel de batería.
- Segunda batería incluida.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg y lb.
- Alarma de sobrecarga de peso.
- Standby y auto desconexión.
- De acuerdo con la directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara
- Función hold
- Función extra resolución x10



Dimensiones (mm)	a	b	c	l	Peso Neto (kg)
260524	70	100	35	420	11,5
260525	70	100	35	420	11,5
260526	85	115	40	480	14



Rotativo



2ª Batería

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260524	1000	500	2000	295x310x540	14
260525	3000	1000	3000	295x310x540	14
260526	5000	2000	2500	295x310x600	18

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900003	
900004	
900045	