

serie K3i Printer



Indicador con impresora integrada K3i Printer



- Indicador fabricado en acero inoxidable con impresora térmica incorporada.
- Entrada para escáner de código de barras.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Display LCD multicolor muy brillante.
- Función de comprobación de peso (HI/OK/LO) con visualización en 3 vivos colores.
- Memoria de cero para pesaje de depósitos y silos.
- Programa de dosificación por porcentaje en 3 niveles.
- Cuatro niveles de Autohold para objetos de gran tamaño.
- Tara automática, normal o fijada.
- 20 memorias de valores de tara.
- Función cuentapiezas.
- Batería recargable.



IMPRESIÓN DE TICKETS

- Impresión de código de producto alfanumérico. Entrada de códigos de producto por scáner, o manualmente con memoria para 100 artículos.
- Impresión de nº de ticket con contador sucesivo.
- Impresión de nº de lote.
- Impresión de fecha y hora.
- Impresión de peso neto/bruto, tara y piezas.
- Impresión de acumulación de pesadas.
- Cabecera y pie de página del ticket personalizables.



3 Líneas de cabecera personalizable.

Fecha, hora, número de lote y número de ticket.

Código de producto, acumulación de pesadas, etc.

2 Líneas de despedida personalizable.

Clasificación de productos

El display multicolor permite clasificar pesos fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.



Claro display de fácil lectura

La Serie K3 dispone de un display LCD multicolor con iluminación interna muy brillante. También incluye una función de auto-desconexión de la retroiluminación para alargar la vida de la batería.

Teclado de uso intuitivo

Su teclado con cursor en cruz simplifica la navegación por los menús y la configuración de la balanza.

Opciones disponibles

- Salida de Relés.
- Salida inalámbrica.
- Salida pulsador tara externa.
- Doble salida de datos, impresora y RS 232-C.
- Impresoras PR3 y PR3-W.
- Displays remotos RD3 y RD3-W.
- Software para PC Virtual Key.
- Pedal de tara.
- Soporte pared /columna, basculante

Especificaciones técnicas

Alimentación: 230 V/50 Hz (Euro) 11 V AC

Batería: Tiempo de servicio 30/60 horas

Temperatura de trabajo: +5°C / +35°C

Características técnicas

Modelo	K3i Printer
Referencia	60960
Alcance y divisiones	Doble rango / 100.000 div. no OIML
Convertor A/D	24 Bits
Pesa de calibración	Seleccionable
Cantidades disponibles para la introducción de la muestra en cuentapiezas	10, 25, 50, 100, según elección
Unidades de pesada	g (kg), lb, oz/lb
Interfaz	RS 232-C y TTL
Material del indicador	Acero inoxidable
Protección estanqueidad	IP-54
Dimensiones del indicador (mm)	220 x 190 x 115
Peso neto total (kg)	2,7

Dimensiones exteriores (mm)

