

## Báscula de 4 células




### CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrología legal.
- Instalación sobresuelo.
- Estructura en acero y chapa superior lagrimada de 3,5 mm de espesor.
- Esmaltada en color negro.
- Células de carga OIML R-60 C3, en acero, protección IP66.
- Caja suma en ABS, protección IP66.
- Pies regulables en altura.
- Salida de 4 metros de cable incluido.
- Indicador peso-tara.
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 6 teclas de funciones y teclas de apagado / encendido.
- Pantalla LCD retroiluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Blíster incluido.
- Hasta 4 células de carga de 350 Ω cada una o 8 células de carga de 700 Ω.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C + 40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/4Ah.
- Duración batería con retroiluminación activada y RS232 ON: 80 horas aprox.
- Duración batería con retroiluminación desactivada y RS232 OFF: 320 horas aprox.
- Unidades: kg o t o g (a escoger en el momento de pedido).
- Salida opcional RS232 (conector DB9).
- Envío de datos con formato PC e impresora.
- Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango).
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Homologación a 3000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.



Indicador BR16




Rampa de acceso  
(h=110 mm)



Placas de anclaje



Columna de acero pintada  
(suelo)



Dimensiones (mm)

### FUNCIONES:

- Acumulación (Sólo fuera de metrología legal)
- Totalización (sólo fuera de metrología legal)
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- Bruto/Neto
- Tara

Certificaciones			
Homologación M		ENAC	
Código #		Código #	
900021		900003	
900022		900004	
900021		900003	
900022		900004	
900021		900003	
900022		900004	
900021		900003	
900022		900004	

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
261321	1500	500	1200x1000	1210x1100x150	76+2
261322	3000	1000	1200x1000	+360x220x160	76+2
261323	1500	500	1200x1200	1210x1210x150	88+2
261324	3000	1000	1200x1200	+360x220x160	88+2
261325	1500	500	1500x1200	1510x1210x150	107+2
261326	3000	1000	1500x1200	+360x220x160	107+2
261327	1500	500	1500x1500	1510x1510x150	127+2
261328	3000	1000	1500x1500	+360x220x160	127+2

### Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje (precio unitario)
910047	Rampa de acceso 1200 mm
910048	Rampa de acceso 1500 mm
910134	Columna de acero pintado (suelo)
NFZ232	Salida RS232

\*Ver opcionales en indicador BR16