

# TS

## *Básculas monocélula*

Ideal para paquetería



Indicador LCD en ABS con batería interna  
duración 100h sin interrupción



Más información en nuestro código QR:  
<https://www.baxtran.com/es/basculas/TS.html>

# Báscula monocélula





## CARACTERÍSTICAS:

- Indicador extraíble.
- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
  - Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
  - Versión (M). 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador en ABS, modelo IB10-S.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/Kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).



Función checkweigher con contraste de colores



## FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Checkweigher

| Dimensiones (mm) | a   | b   | c   | h   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| 400x300          | 400 | 300 | 440 | 120 |
| 500x400          | 500 | 400 | 540 | 120 |

## BÁSCULAS TS

| #Código | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Dimensiones plato (mm) | Dimensiones embalaje (mm) | Peso embalaje (kg) |
|---------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 261376  | 15             | 2            | 400x300                | 470x555x145               | 8                  |
| 261377  | 30             | 5            | 400x300                | 470x555x145               | 8                  |
| 261378  | 60             | 10           | 400x300                | 470x555x145               | 8                  |
| 261379  | 150            | 20           | 400x300                | 470x555x145               | 8                  |
| 261380  | 30             | 5            | 500x400                | 665x660x145               | 11,5               |
| 261381  | 60             | 10           | 500x400                | 665x660x145               | 11,5               |
| 261382  | 150            | 20           | 500x400                | 665x660x145               | 11,5               |